



TESTET OG SERTIFISERT

- CO2 diffusjon strømtetthet i henhold til DIN EN 1062-6
- Sol refleksjon koeffisient („Solar Reflectance Index“)
- CE-godkjent i henhold til EN 1504-2



For mer informasjon besøk vår hjemmeside
www.koster.eu



KONTAKT



Faghandel:
VeDi Vanntetting AS
Hellebruvegen 7
N - 3850 Kviteseid
Tel. 35 05 38 09
vedi-vanntetting.no

KÖSTER
Tetningssystemer

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
Telefon: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu



KÖSTER
Tetningssystemer

21

KÖSTER 21

Universal flytende
impregnering



PROSESSERING

12 gode grunner for KÖSTER 21

Anvendelser

- innendørs og utendørs bruk
- kjeller vanntetting
- tak vanntetting
- tetting under fliser
- balkonger og terrasser
- beholderen tetning
- karbonatisering brems
- beskyttende belegg mot syntetiske oljer
- reparasjon av gamle vanntetting f.eks bitumen




1. Forbehandling av underlaget




2. Hullkil med KÖSTER Sperrmörtel



3. Første laget KÖSTER 21



4. KÖSTER Flexgewebe er innebygd i det første laget



5. Andre lag KÖSTER 21



6. Sluttresultatet

behandling med børste



behandling av rolle



sprøyte prosessering



behandling med murskje



- elastisk og sprekk bridging
- for utendørs / innendørs bruk:
UVbestandig, motstandsdyktig mot salter, hydrolyse og frost / dugg resistent
- utmerket vedheft lett fuktig mineralske underlag
- meget god vedheft f.eks til betong, metall eller gamle tetninger (f.eks bitumen)
- enkel prosessering
- også mot presser vann
- gjort hydrofobe (vannavstøtende effekt)
- løsemidler og VOC-fri
- ikke inneholder isocyanater eller bitumen
- 2-komponent, rask utherdning
- hvit farge reflekterer varmestråling (sparer energi)
- allsidig prosessering med pensel, sparkel, rulle eller sprøyte